

Montāžas lente **HYDRAL**

Vienpusēja montāžas lente no ūdensizturīga papīra un īpaša šķīdinātājus nesaturoša akrila dispersijas līme un bez hlora.

Montāžas lenti HYDRAL izmanto telpu iekšpusē līmēšanai, kā arī plastmasas plēvju un tvaika barjeras membrānu remontam, koksnes materiālu, ģipškartona plākšņu un plākšņu savienojumu blīvēšanai.



PARAMETRS	VIENĪBA	VĒRTĪBA
Materiāls		Dzeltena pastiprināta papīra lente, līme uz akrila dispersijas bāzes
Platums	[mm]	60
Garums	[mb]	40
Siksnas biezums (bez starplikas)	[mm]	0,35 - 0,38
Līmes svars	[g/m ²]	210
Izturība pret plīsumiem	[N/25 mm]	≥40
Pagarinājums	[N/25 mm]	≥150; 3-5%
Lietošanas temperatūra	[°C]	No 5. leteicams +5
Temperatūras izturība	[°C]	-40 do +80
Līmes izturība		Perfekta
Ūdens tvaika izturība		Ļoti augsta
Novecošanās izturība:		Perfekta
UV izturība		Izturīgs
Iepakojšana		10 ruļļi uz kastes, 60 kastes uz paleti - 600 ruļļi
Uzglabāšana		Sausās telpās, oriģinālajā iepakojumā

Priekšrocības:

- Augsta līmes stiprība
- Plaša līmēšanas virsma
- Montāža bez naža
- Augsta mitruma izturība

Montāžas lente **HYDRAL**

Pielietojums:

To izmanto membrānu un tvaika barjeras foliju savienošanai, blīvēšanai un remontam. Lieliski savienojas ar folijas, plastmasas, papīra, betona, koka, ķieģeļu vai metāla elementiem, kas novērš mitruma iekļūšanu. Izmanto koksnes materiālu savienojumu blīvēšanai, īpaši OSB plātnes, ģipškartona plāksnes un šķiedru-ģipša plāksnes. Uzticami noblīvē un novērš mitruma iekļūšanu dēļu savienojuma vietā. Izmanto bēniņu siltināšanai uz pūstas celulozes bāzes starp spārēm.

Uzglabāšana / transportēšana:

Produkts jāuzglabā temperatūrā no +10°C līdz +30°C, sausās, tumšās telpās bez tieša UV starojuma. Produkts jāpārvadā segtos transporta līdzekļos, aizsargāts pret bojājumiem. Produktam jābūt aizsargātam pret ķīmisko vielu iedarbību, un jo īpaši vielas, kuru pamatā ir šķīdinātāji, jo tās var pazemināt tehniskos parametrus vai neatgriezeniski sabojāt izstrādājumu.

Uz izstrādājumu attiecas garantija, ja tiek stingri ievēroti tajā ietvertie norādījumi tehniskajā lapā. Ražotājs patur tiesības atteikties pieņemt sūdzību pieteikšanās gadījumā ja netiek ievērotas sniegtās vadlīnijas.

Iekļautā informācija, ieteikumi un padomi ir sniegti, pamatojoties uz mūsu labākajām zināšanām, pētījumiem, pieredzi. Mēs neesam atbildīgi par mūsu produktu nepareizas lietošanas sekām. Katrs no lietotājiem nodrošina, ka montāža tiek veikta ar visiem atbilstošajiem līdzekļiem, tostarp pārbaudot galaproduktu atbilstošos apstākļos, par paredzēto materiālu piemērotību viņa iecerēto mērķu sasniegšanai.