

Vienpusēja izplešanās lente **COMPRE X**

Vienpusēja izplešanās lente COMPRE X, kas izgatavota no elastīgām poliuretāna putām, kas apstrādātas ar modificētu akrilu. Pēc uzstādīšanas iepriekš saspiestā lente paplašināsies, palielinot tās biežumu piecas reizes. COMPRE X pamatpielietojums ietver spraugu un savienojumu blīvēšanu, siltuma un skaņas izolāciju.



RAKSTUROJUMS	NORMA	VIENĪBA	VĒRTĪBA
Putuplasta bāze			Poliuretāna elastīgās putas
Impregnēšanas pamats			Īpašs ugunsizturīgs akrilāts
Blīvums		[kg/m ³]	85 (±10%)
SD vērtība	[EN ISO 12572]	[m]	< 0,5
Savienojuma caurlaidības koeficients (a-vērtība), gaisa necaurlaidība	[DIN EN 12114]	[m ³ / [(h*m*(daPa)n]]	≤ 1,0
reakcija uz uguni	[DIN 4102-1]		B2
Izturība pret temperatūras izmaiņām	[DIN 18542 BG2]	[°C]	no - 20 līdz + 60
Lietošanas temperatūra		[°C]	no +5 līdz +30
Lietus izturība	[DIN EN 1027]	[Pa]	300
Krāsa			Melna
Izmērs		[mm x mm x rm]	15 x 30 x 6 15 x 40 x 8 20 x 50 x 4,3
Kaste		[gab.]	32 for 15/30; 15/40 24 for 20/50
Uzglabāšana			1 gads, sausumā un oriģinālā iepakojumā 5-20°C

Priekšrocības:

- Augsta elastība
- Aizpilda šuves un spraugas
- Vēja barjera
- Izolē pret vēju, aukstumu un mitrumu

Vienpusēja izplešanās lente

COMPRE X

Pielietojums:

Piemērots logu, durvju uzstādīšanai. Izmanto caurumu, plaisu blīvēšanai arī javas jumtos, logos un paaugstinājumos. Vienpusējo izplešanās lenti COMPRE X ir ieteicams aizsargāt pret ilgstošu darbību no atmosfēras faktoriem. Īpaši ieteicams javu siltināšanai konstrukcijās. Izolē no mitruma, vēja, lietus, aukstuma un uzlabo akustisku.

Montāža:

Novērtējot piemēroto izmēru, jāievēro šāds noteikums: $2 \times \text{spraugas platums} = \text{lentes platums}$. Spraugai un īpaši blīvējamai virsmai jābūt tīrai no putekļiem un citiem netīrumiem. Piemērošana lentei tiek veikta, noņemot aizsargpārklājumu un ievietojot lenti spraugā. Vertikālās spraugās lentei jābūt piemēro no apakšas uz augšu. Horizontālās spraugās jānovieto lentes pašlīmējošā puse spraugas apakšā. Lente jāpieliek 2-4 mm zem spraugas virsmas plaknes. Lai novērstu izpakota rullļa izplešanās, rullis jānostiprina ar pašlīmējošu lenti pa diametru.



Uzglabāšana/transportēšana:

Produkts jāuzglabā oriģinālā iepakojumā sausā vietā, aizvērtā veidā, bez mitruma ietekmes un UV starojuma nebojātā un slēgtā iepakojumā. Rulljus vajadzētu transportēt segtos transporta līdzekļos. Produktam vajadzētu būt sagatavoti transportēšanai tā, lai tie pasargātu no bojājumiem un iznīcināšanas. Transportēšanas drošības laikā noteikumi ir jāievēro. Produkts ir jāaizsargā no ķīmiskām vielām, jo īpaši uz šķīdinātāju bāzes vielām, jo tās var samazināt folijas tehniskos parametrus vai neatgriezeniski to sabojāt. Precei ir garantija, ar nosacījumu, ka tiek ievēroti tehniskajā datu lapā ietvertie norādījumi.

Mēs paturam tiesības atteikt sūdzību atzīšanu, ja netiek ievērotas šīs vadlīnijas.

Iekļautā informācija, ieteikumi un padomi ir sniegti, pamatojoties uz mūsu labākajām zināšanām, pētījumiem, pieredzi. Mēs neesam atbildīgi par mūsu produktu nepareizas lietošanas sekām. Katrs no lietotājiem nodrošina, ka montāža tiek veikta ar visiem atbilstošajiem līdzekļiem, tostarp pārbaudot galaproduktu atbilstošos apstākļos, par paredzēto materiālu piemērotību viņa iecerēto mērķu sasniegšanai.