

Izplešanās lente **COMPRE 300**

Izplešanās lente no elastīgām piesūcinātām poliuretāna putām modificēts akrils. Iepriekš saspiesta lente pēc uzstādīšanas paplašināsies, palielinot biezumu piecas reizes. Izplešanās lente COMPRE 300 pamata pielietojums ietver logu, durvju un savienojumu uzstādīšanu jumtos un fasādēs. Siltuma, mitruma un skaņas izolācija. Blīvējuma klase > 300 Pa. Uzliesmojamības klase B2.



DIN 18542

PARAMETRS	STANDARTS	VĒRTĪBA
Bāze		Elastīgas poliuretāna putas
Pamatnes impregnēšana		Īpašs akrila savienojums
Savienojumu caurlaidība, gaisa necaurlaidība	DIN EN 12114	$a \leq 1,0 \text{ m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})\text{n}]$
Vēja/lietus izturība	DIN EN 1027	DIN 18542 BG2 līdz 450 Pa
Izturība pret temperatūras izmaiņām	DIN 18542 BG2	no - 20°C līdz + 60°C
Saderība ar citiem būvmateriāliem	DIN 18542 BG2	Piepildīts
Būvmateriālu klase, klase / ugunsreakcija	DIN 4102-1	B2 (parasti uzliesmojošs) ABP-No. P-NDS04-1045
Ūdens tvaiku caurlaidība, SD vērtība	EN ISO 12572	< 0,5 m
Uzglabāšana		1 gads istabas temperatūrā <20°C oriģinālajā iepakojumā

Priekšrocības:

- Lieliska elastība
- Vēja izolācija
- Pieejams plašā izmēru diapazonā

Izplešanās lente **COMPRE 300**

Pielietojums:

Izplešanās lente COMPRE 300 izmanto logu, durvju un garāžas durvju uzstādīšanai, kā arī spraugu blīvēšanai. Aizpilda spraugas un šuves jumtos (kores, sateknes un jumta logu zona), kā arī logiem un fasādēm. Uzstādīšana nodrošina ātru un efektīvu blīvēšanu pat ar sarežģītiem savienojumiem. Īpaši ieteicams šuvju izolēšanai konstrukcijās ar aploku. Izolē no mitruma, vēja, lietus un aukstuma un uzlabo akustisku.

Montāža:

Izvēloties lentes izmēru, ievērojiet noteikumu: $2 \times \text{spraugas platums} = \text{lentes platums}$. Savienojums un jo īpaši šuvju vieta ir jānotīra no putekļiem un citiem netīrumiem. Lentes uzstādīšana tiek veikta, noņemot aizsargplēvi un ievietojot lenti šuvē. Vertikālās spraugās uzstādiet lenti no šuves apakšas uz augšu. Horizontālajās spraugās jābūt līmlentes pusei šuves apakšā. Lentes uzstādīšanai jābūt 2-4 mm zem spraugas plaknes. Lai novērstu atvērtā ruļļa izplešanos, tā jānostiprina ar līmlenti.

Uzglabāšana/transportēšana:

Produkts jāuzglabā oriģinālā iepakojumā sausā vietā, aizvērtā veidā, bez mitruma ietekmes un UV starojuma nebojātā un slēgtā iepakojumā. Ruļļus vajadzētu transportēt segtos transporta līdzekļos. Produktam vajadzētu būt sagatavoti transportēšanai tā, lai tie pasargātu no bojājumiem un iznīcināšanas. Transportēšanas drošības laikā noteikumi ir jāievēro. Produkts ir jāaizsargā no ķīmiskām vielām, jo īpaši uz šķīdinātāju bāzes vielām, jo tās var samazināt folijas tehniskos parametrus vai neatgriezeniski to sabojāt. Precei ir garantija, ar nosacījumu, ka tiek ievēroti tehniskajā datu lapā ietvertie norādījumi.

Mēs paturam tiesības atteikt sūdzību atzīšanu, ja netiek ievērotas šīs vadlīnijas.

Eurovent **COMPRE 300**

Izmēri:

Lente	Platums [mm]	Plaisa [mm]	Ruļļa garums [m]	Kastē [rullīši]
10/2-3	10	2-3	12,5	48
15/2-3	15	2-3	12,5	32
20/2-3	20	2-3	12,5	24
15/3-6	15	3-6	10	32
20/3-6	20	3-6	10	24
15/4-8	15	4-8	8	32
20/4-8	20	4-8	8	24
15/5-10	15	5-10	8	32
20/5-10	20	5-10	8	24
15/7-12	15	7-12	6	32
20/7-12	20	7-12	6	24
25/7-12	25	7-12	6	19
30/7-12	30	7-12	6	16
20/9-15	20	9-15	4,3	24
25/9-15	25	9-15	4,3	19
30/9-15	30	9-15	4,3	16
40/10-18	40	10-18	4	18
30/14-24	30	14-24	4	16
40/14-24	40	14-24	4	12

Iekļautā informācija, ieteikumi un padomi ir sniegti, pamatojoties uz mūsu labākajām zināšanām, pētījumiem, pieredzi. Mēs neesam atbildīgi par mūsu produktu nepareizas lietošanas sekām. Katrs no lietotājiem nodrošina, ka montāža tiek veikta ar visiem atbilstošajiem līdzekļiem, tostarp pārbaudot galaproduktu atbilstošos apstākļos, par paredzēto materiālu piemērotību viņa iecerēto mērķu sasniegšanai.